

®

protexa

DESDE 1945



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



impermeabilizantes protexa

Diablo Rojo

Aplica fácil

Impermeabilizante acrílico elastomérico, base agua, 100% ecológico, de aplicación en frío. Formulado con la tecnología más avanzada en resinas acrílico estirenadas y reforzado con el sistema exclusivo Ecofiber de fibras naturales ecológicas que en combinación con microesferas, pigmentos laminares seleccionados y un efectivo paquete de aditivos le confieren elevadas propiedades de impermeabilidad, reflectividad, elasticidad, flexibilidad y adherencia. Además, su alto poder reflejante y su contenido de microesferas le permiten tener propiedades termoaislantes que reducen el paso de calor al interior de los recintos.

 **De 1.0 a 1.5 L / m²**
aplicado a dos manos
Rendimiento



 Garantía	 Presentación	 Color
3 años	3.785 L	Blanco
3 años	3.785 L	Terracota
3 años	18 L	Blanco
3 años	18 L	Terracota
3 años	19 L	Blanco
3 años	19 L	Terracota
5 años	3.785 L	Blanco
5 años	3.785 L	Terracota
5 años	18 L	Blanco
5 años	18 L	Terracota
5 años	19 L	Blanco
5 años	19 L	Terracota
5 años	200 L	Blanco
5 años	200 L	Terracota

Premium F.P.

SBS/APP

Sistema impermeable prefabricado laminar formado con asfalto modificado con polímero poliolefínico-elastomérico SBS o polímero plastomérico APP en ambos extremos, con un refuerzo central de una membrana de fibra poliéster no tejido de 180 gr/m² reforzada internamente con una cuadrícula de hilo de vidrio; del lado inferior tiene una película antiadherente de polietileno y acabado en la cara superior con gravilla esmaltada al fuego por lo que no requiere recubrimiento reflectivo adicional. Al aplicarse con soplete de gas forma un manto hermético que impide el paso del agua dándole resistencia y durabilidad.

 Garantía	 Refuerzo	 Espesor	 Color
7 años	F.P.	3.5 mm	Blanco
7 años	F.P.	3.5 mm	Terracota
10 años	F.P.	4.0 mm	Blanco
10 años	F.P.	4.0 mm	Terracota
12 años	F.P.	4.5 mm	Blanco
12 años	F.P.	4.5 mm	Terracota
15 años	F.P.	5.0 mm	Blanco
15 años	F.P.	5.0 mm	Terracota



Un rollo de 10 m lineales x
1 m de ancho rinde 8.90 m²

Rendimiento



Novaply F.V. / F.P.

SBS/APP

Sistema impermeable laminar prefabricado de alto desempeño, compuesto por un refuerzo central de fibra poliéster de 180 gr/m² o una membrana intermedia de fibra de vidrio de 78 gr/m², cubierto por ambos lados de asfalto modificado con polímero elastomérico: tipo SBS o tipo APP, terminado del lado inferior tiene una película antiadherente de polietileno y acabado en la cara superior con gravilla esmaltada al fuego por lo que no requiere recubrimiento reflectivo adicional. Al aplicarse con soplete de gas forma un manto hermético que impide el paso del agua dándole resistencia y durabilidad.

 Garantía	 Refuerzo	 Espesor	 Color
5 años	F.V.	3.5 mm	Blanco
5 años	F.V.	3.5 mm	Terracota
7 años	F.V.	4.0 mm	Blanco
7 años	F.V.	4.0 mm	Terracota
9 años	F.P.	4.0 mm	Blanco
9 años	F.P.	4.0 mm	Terracota
11 años	F.P.	4.5 mm	Blanco
11 años	F.P.	4.5 mm	Terracota

 Un rollo de 10 m lineales x 1 m de ancho rinde 8.90 m²
Rendimiento



Diablo Rojo Plus F.P.

SBS/APP

Sistema impermeable prefabricado elaborado con asfalto modificado, formulado con la tecnología HY-Dual la cual combina lo mejor de los polímeros elastoméricos y poliolefinicos resultando un asfalto de propiedades excepcionales, en ambos extremos y reforzado internamente con una membrana de fibra de poliéster reforzado de 180 gr/m², del lado inferior tiene una película antiadherente de polietileno y acabado en la cara superior con gravilla esmaltada al fuego por lo que no requiere recubrimiento reflectivo adicional. Al aplicarse con soplete de gas forma un manto hermético que impide el paso del agua dándole resistencia y durabilidad.



Un rollo de 10 m lineales x
1 m de ancho rinde 8.90 m²

Rendimiento



 Garantía	 Refuerzo	 Espesor	 Color
8 años	F.P.	4.0 mm	Blanco
8 años	F.P.	4.0 mm	Terracota
10 años	F.P.	4.5 mm	Blanco
10 años	F.P.	4.5 mm	Terracota
12 años	F.P.	5.0 mm	Blanco
12 años	F.P.	5.0 mm	Terracota

Diablo Rojo Standard F.V.

SBS/APP

Sistema impermeable prefabricado elaborado con asfalto modificado, formulado con la tecnología HY-Dual la cual combina lo mejor de los polímeros elastoméricos y poliolefinicos resultando un asfalto de propiedades excepcionales, en ambos extremos y reforzado internamente con una membrana de fibra de vidrio con hilo de refuerzo de 78 gr/m² del lado inferior tiene una película antiadherente de polietileno y acabado en la cara superior con gravilla esmaltada al fuego por lo que no requiere recubrimiento reflectivo adicional. Al aplicarse con soplete de gas forma un manto hermético que impide el paso del agua dándole resistencia y durabilidad.

 Garantía	 Refuerzo	 Espesor	 Color
3 años	F.V.	3.0 mm	Blanco
3 años	F.V.	3.0 mm	Terracota
5 años	F.V.	3.5 mm	Blanco
5 años	F.V.	3.5 mm	Terracota
7 años	F.V.	4.0 mm	Blanco
7 años	F.V.	4.0 mm	Terracota



Rendimiento

Un rollo de 10 m lineales x
1 m de ancho rinde 8.90 m²



Nova Roll F.V. / F.P.

Sistema impermeable prefabricado elaborado con asfalto modificado con polímeros en ambos extremos y reforzado internamente con una membrana de fibra de vidrio con hilo de refuerzo de 78 gr/m², o bien con poliéster reforzado de 180 gr/m², del lado inferior tiene una película antiadherente de polietileno y acabado en la cara superior con gravilla esmaltada al fuego por lo que no requiere recubrimiento reflectivo adicional. Al aplicarse con soplete de gas forma un manto hermético que impide el paso del agua proporcionándole características de alta funcionalidad.

 Garantía	 Refuerzo	 Espesor	 Color
2 años	F.V.	3.0 mm	Blanco
2 años	F.V.	3.0 mm	Terracota
4 años	F.V.	3.5 mm	Blanco
4 años	F.V.	3.5 mm	Terracota
5 años	F.P.	3.5 mm	Blanco
5 años	F.P.	3.5 mm	Terracota
7 años	F.P.	4.0 mm	Blanco
7 años	F.P.	4.0 mm	Terracota

 Un rollo de 10 m lineales x 1 m de ancho rinde 8.90 m²
Rendimiento



Teja Roll F.V. / F.P.

SBS

Sistema prefabricado, elaborado con asfalto modificado SBS/APP, un refuerzo mecánico central de fibra de vidrio de 78 gr/m² con 3.5 mm de espesor total y una garantía de 7 años o de fibra poliéster de 180 gr/m², con 4.0 mm de espesor total y una garantía de 12 años. En ambos casos, tiene una película de polietileno en su cara inferior y gravilla de colores esmaltada a alta temperatura en su cara superior, con la singularidad de un diseño que simula la apariencia de la teja asfáltica (asphalt shingle).



Un rollo de 10 m lineales x
1 m de ancho rinde 8.00 m²

Rendimiento



 Garantía	 Refuerzo	 Espesor	 Color
7 años*	F.V.	3.5 mm	Blanco
7 años*	F.V.	3.5 mm	Terracota
7 años*	F.V.	3.5 mm	Verde
7 años*	F.V.	3.5 mm	Corcho
12 años*	F.P.	4.0 mm	Blanco
12 años*	F.P.	4.0 mm	Terracota
12 años*	F.P.	4.0 mm	Verde
12 años*	F.P.	4.0 mm	Chorcho

***Aplicados en superficie con mínimo de 20% de inclinación.**

Tapa Goteras

Banda Autoadhesiva de Aluminio

Sistema impermeable prefabricado en forma de bandas delgadas de gran adhesividad, elasticidad y excelente resistencia mecánica. Elaboradas a base de asfalto modificado con una alta concentración de modificante SBS (estireno butadieno estireno), acabado protector y reflectivo de aluminio en su parte superior y un polietileno desprendible en la inferior, mismo que al retirar, permite la adhesión de estas bandas sobre superficies metálicas, acrílicas o de mampostería, previamente imprimadas con Aquaprimer. Idóneas para colocar en traslapes y anclaje de laminas, así como en goterones y canales de desagüe de naves industriales.



Rendimiento

Una banda de 5 m por 0.1 m



Garantía

N/A



Presentación

5 m x 0.1 m



Color

Aluminio

Impernova Dallas

Impermeabilizante prefabricado en forma de banda de fibra de vidrio, saturada con asfalto y arena sílica en sus dos caras, desarrollado para impermeabilizar la base de los muros, antes de su desplante (Dala de cimentación) para evitar que freáticos o humedad en el suelo suban a los muros.

 Garantía	 Presentación	 Color
N/A	0.15 m x 15 m	Negro



Rendimiento

Una banda de 15 m de largo
X 0.15 m de ancho



Diablo Rojo

Secado rápido "E"

Impermeabilizante asfáltico fibrado con fibras especiales (base agua) de aplicación en frío, libre de asbesto, de fácil aplicación, con gran resistencia al paso de la humedad y excelente resistencia al intemperismo, para techos de concreto solamente.

 Garantía	 Presentación	 Color
3 años	3.785 L	Café oscuro (negro al secar)
3 años	19 L	Café oscuro (negro al secar)



Rendimiento

1 L/ m² por capa sin membrana de refuerzo.
1.5 L/m² con membrana de refuerzo, dependiendo
de la rugosidad de la superficie.



Emultex ASB

Emulsión asfáltica fibratada impermeable (base agua) formulada para su aplicación en frío. Presenta magnífica resistencia a la intemperie y no escurre aún en superficies inclinadas o muros verticales. Se aplica en superficies ligeramente húmedas o secas en techos de concreto monolítico.



Rendimiento

1.0 L /m² por capa
2.0 L /m² con membrana de refuerzo



 Garantía	 Presentación	 Color
N/A	19 L	Café oscuro (negro al secar)
N/A	200 L	Café oscuro (negro al secar)

Diablo Rojo

Diablo Fácil ASB

Impermeabilizante asfáltico, fibratado, base solvente de secado lento, de aplicación en frío, para lozas planas. Tiene buena adhesión sobre el ladrillo, concreto y acero. Debido a su capacidad de retener su elasticidad puede soportar los movimientos termodinámicos sin sufrir daño alguno. Excelente revitalizador para asfaltos envejecidos.

 Garantía	 Presentación	 Color
4 años	3.785 L	Negro
4 años	19 L	Negro

 De 1.0 a 1.5 L / m²
aplicado a una mano
Rendimiento



Bitumex

Impermeabilizante asfáltico fibrado base solvente de secado rápido, para sistemas de aplicación en frío en superficies horizontales, verticales e inclinadas de concreto. Resistente a cambios de temperatura por su gran flexibilidad. Tiene excelente adhesión a concretos y superficies metálicas, es de secado rápido y soporta inmersión continua, recomendado como renovador de impermeabilizaciones afectadas por la intemperie. Es una excelente alternativa para impermeabilizar cimentaciones, muros de contención, jardineras, charolas de baño, terrazas y bajo pisos de madera.



Rendimiento

1.0 L /m² por capa con membrana de refuerzo a dos manos
1.5 a 2.0 L /m² por capa sin membrana de refuerzo a una mano



Garantía



Presentación



Color

5 años

19 L

Negro

5 años

200 L

Negro

Protex Mastic 9007

Recubrimiento protector asfáltico base agua, altamente durable para usarse donde se requiera un mastique económico y eficiente para proteger aislamientos térmicos en ductos, tanques, tubería, etc., que manejen temperaturas elevadas. Protex Mastic 9007 es una emulsión fibratada hecha a base de asfaltos de primera calidad, rellenos minerales, aditivos especiales y fibras orgánicas que tiene una excepcional resistencia al intemperismo y que proporciona al secar una superficie firme y durable con resistencia a vapores ácidos, álcalis, abrasión y otros abusos típicos de los ambientes industriales.

 Garantía	 Presentación	 Color
N/A	19 L	Café oscuro (negro al secar)
N/A	200 L	Café oscuro (negro al secar)



Rendimiento

De 4.9 a 6.5 L / m² espesor de película húmeda: 4.8-6.4 mm.

Capa inicial: 2.4-3.2 L / m², espesor de película húmeda: 2.4-3.2 mm.

Capa final: 2.4-3.2 L / m², espesor de película húmeda: 2.4-3.2 mm.



Vapor Mastic 6025

Es un recubrimiento asfáltico, barrera de vapor, de gran flexibilidad y baja permeabilidad al vapor, muy resistente y durable, diseñado para que la humedad ambiente no sature los aislamientos térmicos que trabajan a bajas temperaturas, protegiéndolos de ambientes agresivos (vapores ácidos o alcalinos).



Rendimiento

Capa inicial: 0.8-1.6 L / m², espesor de película húmeda: 0.8-1.6 mm.
Capa final: 2.4-3.2 L / m², espesor de película húmeda: 2.4-3.2 mm.



Garantía



Presentación



Color

N/A

19 L

Negro

N/A

200 L

Negro

Protex Bond Ex

Protex Bond Ex es un compuesto polimérico líquido blanco, formulado a base de resinas acrílico estirenadas con excelentes propiedades de adhesividad, resistencia a la humedad y a la alcalinidad del cemento. Se utiliza como adherente de concreto viejo a nuevo, adhesivo, como sellador y como fortificador de pinturas.

 Garantía	 Presentación	 Color
N/A	3.785 L	Blanco
N/A	19 L	Blanco
N/A	200 L	Blanco



De acuerdo al uso
del material

Rendimiento



Acel Pro

Acel Pro es un aditivo líquido de color café formulado a base de agentes químicos acelerantes y dispersantes que activan la cristalización del cemento. Contiene cloruros.

La dosificación de Acel Pro depende del tipo y de la marca del cemento a utilizar, así como de las condiciones de los agregados y de la humedad y temperatura del ambiente de la zona.

Se recomienda la siguiente dosificación en función de la temperatura por saco de cemento:



Rendimiento

Temperatura mayor de 25 °C: 1/2 L
Temperatura entre 15 y 25 °C: 1.0 L
Temperatura menor de 15 °C: 2 L



 Garantía	 Presentación	 Color
N/A	3.785 L	Café claro
N/A	19 L	Café claro
N/A	200 L	Café claro

Protex Mol

Protex Mol es un compuesto desmoldante líquido de baja viscosidad y tiene una apariencia ámbar traslúcida, formulado a base de solventes, ceras y aditivos químicos con excelentes propiedades de desmoldeo. Proporciona un acabado en la superficie del concreto denso, terso y limpio. Evita la formación de residuos en el concreto y en la cimbra, con propiedades anticorrosivas en cimbras metálicas.

 Garantía	 Presentación	 Color
N/A	19 L	Ámbar
N/A	200 L	Ámbar



Rendimiento

Superficies metálicas: Rinde 30 m² / L aproximadamente.
Superficies de madera: Rinde 15 m² / L aproximadamente.



Protex Mol Aqua

Protex Mol Aqua es un compuesto líquido blanco de baja viscosidad, formulado a base de parafinas micro cristalinas emulsionadas y aditivos especiales que evitan la adherencia del concreto al molde o cimbra.



Rendimiento

De 6 a 10 m² / L dependiendo del equipo de aplicación, la porosidad y la rugosidad de la superficie.



Garantía



Presentación



Color

N/A

19 L

Blanquizco

N/A

200 L

Blanquizco

Protex-Cura BA

Líquido viscoso de color blanco, a base de emulsión de macro y micro cristales de parafinas y otros compuestos que le dan una consistencia uniforme, suspendida en un vehículo acuoso, diseñado para aplicarse sobre concretos y/o morteros cementosos frescos, para evitar su rápida deshidratación y contracción. El no usar membrana de curado, provoca fisuras y grietas, llevando a un debilitamiento del colado o losa, al reducir la resistencia de diseño original.

 Garantía	 Presentación	 Color
N/A	19 L	Blanco
N/A	200 L	Blanco

 **1.0 L / 4 a 6 m² para superficies porosas**
Rendimiento



Emultex TP

Líquido imprimador asfáltico concentrado, base agua en color negro para sellar la porosidad y atrapar el polvo de las superficies de concreto y aumentar la adhesividad de impermeabilizantes asfálticos. Cumple la especificación ASTM D-977 para emulsiones asfálticas aniónicas tipo ss-1h.

 Garantía	 Presentación	 Color
N/A	3.785 L	Café oscuro (negro al secar)
N/A	19 L	Café oscuro (negro al secar)
N/A	200 L	Café oscuro (negro al secar)



Rendimiento

3 a 3.5 lts./ m² una vez que el producto ya haya sido diluido a razón de 1 L de Emultex TP por 2 de agua. El rendimiento es aproximado, según la rugosidad y porosidad de la superficie.



Sellacril

Líquido hecho a base de resinas acrílicas poliméricas de alta calidad. Sellador 100% ecológico, libre de solventes, base agua, para usar como tapaporo y primario promotor de adhesión en sistemas impermeabilizantes acrílicos. Puede usarse también como sellador para superficies que recibirán pinturas acrílicas o vinílicas.

 Garantía	 Presentación	 Color
N/A	3.785 L	Azul claro
N/A	19 L	Azul claro



Rendimiento

19 L cubren aproximadamente 90 m²
De 4 a 5 m² / L dependiendo de la
rugosidad y porosidad de la superficie.



Plasticril

Sellador con la consistencia de una masilla plástica, 100% acrílica a base de resinas poliméricas, libre de solventes tóxicos o volátiles, ecológico, base de agua, de alta calidad, cargas minerales y fibras seleccionadas, se presenta en color gris/beige claro en una suspensión de base acuosa.

 Garantía	 Presentación	 Color
N/A	3.785 L	Blanco ostión
N/A	19 L	Blanco ostión



Rendimiento

1.0 L por 5 a 7 m lineales en grietas y fisuras
1.0 L por 3 m lineales en uniones de losa con
pretiles y elementos verticales que hagan
ángulo con ella



Plasticem STD

Sellador de consistencia pastosa, hecho a base de asfalto plastificado, solventes de lenta evaporación, fibras sintéticas y cargas minerales inertes, altamente flexible independientemente del clima y el tiempo de exposición. Para aplicarse en superficies secas, aunque una vez aplicado, soporta inmersión continua.



Rendimiento

1.0 L por 5 a 7 m lineales en grietas y fisuras
1.0 L por 3 m lineales en uniones de losa con pretilas
y elementos verticales que hagan ángulo con ella



 Garantía	 Presentación	 Color
N/A	3.785 L	Negro
N/A	19 L	Negro
N/A	200 L	Negro

Kit de Soplete

Para instalación de mantos prefabricados

Soplete de propano para la colocación de impermeabilizantes prefabricados en rollo.



Cepillo Ixtle 10"

Cepillo de ixtle de 25.3 cm, para aplicación de impermeabilizantes acrílicos y asfálticos.

Su mango de madera permite un mejor agarre y facilita la aplicación de los recubrimientos en superficies ásperas.





Contacto:

Whatsapp (81)2001-1000
www.mpt.mx